SSK-KBK oszlopos forgó daru, 1.000kg, 5 m





Article number
710839

Weight in kg
0

Bauhöhe
4.000 mm

Ausladung
5.000 mm

Tragfähigkeit kg
1.000 kg

Product details

UK-Ausleger	2978
Kranbauhöhe	4000 mm
Hubgeschwindigkeit min.	1 m/min
Hakenweg	2435
Tragfähigkeit kg	1000 kg
Bauhöhe	4000 mm
Hubgeschwindigkeit max.	4 m/min
Ausladung	5000 mm

Properties

Az SSK-KBK oszlopos forgódaruk a DIN 15018 jelű szabvány szerint a H2 emelési osztályba, a B3 igénybevételi csoportba tartoznak. Gyártásuk a műszaki szabályok figyelembe vételével történt és megfelelnek a berendezések biztonságára vonatkozó törvénynek (műszaki munkaeszközökre vonatkozó törvény), a baleset-megelőzési, és a DIN, illetve VDE előírásoknak, valamint az Európai Parlament és a Tanács 98/37 EK, 1998. június 22-i 221998gépészeti irányelvének. A gyártói, illetve megfelelőségi nyilatkozatot és a „KBK-berendezés” vizsgálati dokumentumai a szállítmány részét képezik.

Scope of delivery

Gém, futómacskával, csúszósaruval és ütközővel, komplett oszlop, elektromos berendezés, emelőeszköz.

Remarks

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com

www.keller-kalmbach.de

További részegységek, rögzítések, sablonok, oszlophosszabbításra szolgáló aljzatok, illetve dübeles rögzítés közbenső lemezzel kérésre.

Application

Der Hublastbereich geht bis 1.000 kg.

Weitere Baugruppen, Verankerungen, Schablonen, Sockel zur Säulenverlängerung sowie Dübelbefestigungen mit Zwischenplatte können auf Anfrage mitbestellt werden.

Product variants

Ausladung (mm)	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
Tragfähigkeit kg (kg)					
1.000	•	•	•		
125				•	•
250			•	•	•
500			•	•	

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de