Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M36x3





Article number
7491237

Weight in kg
0

Customs number
73159000

Gewindedurchmesser
M 36x3

Tragfähigkeit kg
5.000 kg

Product details

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 8 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten. Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden. Der Schäkel der Ringschraube hat eien sehr breite Durchführung.

Gewindedurchmesser	M 36x3
Tragfähigkeit kg	5000 kg
Breite b	73
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Durchmesser d2	30 mm
Durchmesser d3	70 mm
Länge l	54 mm
Höhe H	104
Breite b2	149 mm
Höhe h2	61 mm

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 56 als Standard für Ladungen von 2,7 t bis 8 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4

- Anzugsmoment eingraviert.

Benefits

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- große Öffnung des Schäkels.

Remarks

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Application

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 8 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Product variants

Gewindedurchmesser	M 24	M 30	M 33	M 36	M 36x3	M 39	M 42	M 42x3	M 45	M 48	M 48x3	M 49x4	M 52	M 56	M 56x4
Tragfähigkeit kg (kg)															
2.700	•														
3.500		•	•												
5.000				•	•	•									
6.000							•	•	•						
6.400										•	•	•	•		
8.000														•	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de