DIN 6796, Spannscheiben, 3 mm, FST, Zinklamelle, 720h, flZn/nc



Article number
D6796AVDF3

Weight in kg
0

Customs number
73182100

Material
Federstahl

Güte
FST

Beschichtung
Zinklamelle, 720h, flZn/nc

Nenngröße
3 mm



Product details

Spannscheiben für Schraubenverbindungen.

Product variants

Beschichtung	Deta-Tone 9000	Geomet 321 A+VL	Geomet 500 B	Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	Zinklamelle, 720h, flZn/nc	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	Zn12 M Typ 2-C	Zn15 M TYP 2-Cn	blank	feuerverzinkt, tZn	mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1	mechanisch verzinkt, Typ 1, 65 µm, Zn65M Typ1	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße (mm)														
2,5												•		
3						•				•		•		
4										•		•		
5					•					•		•		•
6								•	•	•		•		
8				•					•	•	•	•		
10								•	•	•	•	•		
12	•	•			•			•	•	•	•	•	•	
14						•				•		•		
16				•				•	•	•	•	•		
18										•		•		
20		•	•						•	•		•		
22										•				

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Beschichtung	Deta-Tone 9000	Geomet 321 A+VL	Geomet 500 B	Zink-Eisen, schwarz, 8 µm, ZnFe8/Fn/T2 µ0,12 - 0,18	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	Zinklamelle, 720h, flZn/nc	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14	Zn12 M Typ 2-C	Zn15 M TYP 2-Cn	blank	feuerverzinkt, tZn	mechanisch verzinkt, Typ 1, 12 µm, Zn12M Typ1	mechanisch verzinkt, Typ 1, 65 µm, Zn65M Typ1	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Nenngröße (mm)														
24							•			•		•		
30										•		•		

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de