DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 2,9x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 1







Article number
D7983CAAAC002995Z

Weight in kg
0

Customs number
73181491

Material
Stahl

Güte
ST

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Pozidriv Kreuzschlitz

Durchmesser
2,9 mm

Länge
9,5 mm

Product details

Fom C mit Spitze.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	9.5 mm
Länge	9.5 mm
Linsenhöhe f	0.9 mm
Norm	DIN 7983 C
Durchmesser	2.9 mm
Kopfhöhe k	1.7 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	5.5 mm
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Güte	ST

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff s	Z 1
Durchmesser d	2.9 mm

Remarks

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Product variants

Durchmesser (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)							
6,5	•						
9,5	•	•	•	•			
13	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	
19	•	•	•	•	•	•	•
22	•	•		•	•		
25	•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•
38		•		•	•	•	
45		•		•	•		•
50		•		•	•		•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de