Loxeal 55-14-250 Gewindedichtung, 250 ml

Article number
E6023402

EAN
4039934655204

Weight in kg
0

Customs number
35069900





Product details

Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 2“. Als Ersatz für PTFE-Bänder beim Abdichten gegen Gas, Wasser, LPG, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien. Aufgrund der mittelthixotropen Einstellung wird ein Austreten des Produktes vor und während der Aushärtung verhindert. Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.

Festigkeit	mittelfest
Gebinde	Flasche
Gewindedurchmesser	2“
Handfestigkeit ca.	10 - 20 Minuten
Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	250 ml
Kennzeichnungsfrei	Nein
Losbrechmoment	12 - 18 Nm
Maximale Einsatztemperatur	150 °C
Spaltüberbrückung bis max.	0,30 mm
Temperatur	-55 bis +150 Degree Celsius
Untere Einsatztemperatur	-55 °C

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Viskosität	hochviskos
Viskositätsklasse	2500 - 12000 mPas
Weiterdrehmoment	20 - 30 Nm
Zugscherfestigkeit	8 - 12 N/mm²

Properties

- zum Abdichten von Gewinde bis 2"
  - als Ersatz für PTFE-Bänder beim Abdichten
  - beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration

Remarks

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de