Hallenbüro, 4-seit. freistehend, ohne Boden, 3 Leuchten, BxTxH 4045x4045x2630 mm, RAL 9002 grauweiß, Rahmen RAL 7016 anthrazit









Article number
E861968

EAN
4044944697106

Weight in kg
0

Customs number
94031091

Product details

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung
- Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden
- Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen
- Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten br/bLieferumfang:

/bbr/
- Sichtwandelemente
- 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht br/
- 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose
- Decke
- Leuchten gemäß Tabellebr/br/bTechnische Daten:/bbr/
- Kabinenhöhe: 2630 mmbr/
- Lichte Raumhöhe: 2510 mmbr/
- Mindesteinbauhöhe: 2740 mmbr/
- Elementbreite: 1000 mmbr/
- Brüstungshöhe: 1090 mmbr/
- Höhe der Verglasung: 1410 mmbr/
- Wanddicke: 45 mmbr/
- 4-seitig, freistehendbr/
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mmbr/
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)br/br/bGeprüfter Schallschutz/bbr/
- #7;Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführungbr/bWandelemente/bbr/
- #7;Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt
- Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtungbr/bPfosten/bbr/
- #7;Aus Vierkantrohr, 45 mm dick, mit Höhenausgleichschrauben
- Abdichtung zwischen Wandelementen und Pfosten durch Dichtstreifen aus Schaumstoffbr/bVerglasung/bbr/
- #7;Floatglas, 5 mm dick, in Kunststoff-Klemmprofilen
- Serienmäßig ab Brüstungshöhe 1090 mm
- Isolierverglasung gegen Mehrpreis auf Anfragebr/bTüren/bbr/
- #7;Gefalztes Metalltürblatt, in Stahlzarge eingehängt
- Leichtmetall-Drückergarnitur, für den Einbau eines Schließzylinders bauseitig vorbereitetbr/bDecken/bbr/
- Abgehängtes System mit Mineralfaserplatten, inkl. Abhängematerialbr/bWandanschlüsse/bbr/
- #7;Verstellbare U-Profile in verschiedenen Breiten zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an den Baukörper
- Schall- und Wärmedämmung durch Mineral-br/wollfüllungbr/bDeckenanschlüsse/bbr/
- #7;U-Profile zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an die vorhandene Deckebr/bElektroelemente/bbr/
- 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose oder Steckdose/Steckdose
- Kabelkanal nach VDE
- Die Installation ist bauseits durchzuführenbr/bDeckenleuchten/bbr/
- #7;Anbauleuchte mit Darklight-Spiegelraster BAP, 2 x 58 W, ohne br/Röhren, auf ca. 500 Lux ausgelegtbr/bAuf Anfrage sind auch Ausführungen mit Fußboden erhältlich (bei diesen erhöhen sich die Höhenmaße um 30 mm)/b

Anlieferung	zerlegt
Anzahl Leuchten	4
Ausführung Boden	ohne
Außenmaße Breite	4.045 mm
Außenmaße Höhe	2.630 mm
Außenmaße Tiefe	4.045 mm
Farbe	RAL 9002/7016 grauweiß/anthrazitgrau

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de